



BOLETIM TÉCNICO

ADESIVO POLIÉSTER

ESPECIFICAÇÕES

VISCOSIDADE	28 a 33 mm
DENSIDADE	1,69 a 1,79 g/cm ³
SÓLIDOS	83 ± 3%
GEL TIME	5 a 10' com 3% de (BPO) a 25°C
LIXAMENTO	25 a 30' com lixa grão 80
ADERÊNCIA	100% sobre chapa nua
CATALISADOR	Peróxido de Benzoíla (BPO)

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina poliéster específica, cargas minerais, pigmento inorgânico e aditivos.

CARACTERÍSTICAS E USOS PRINCIPAIS

ADESIVO POLIÉSTER produto pastoso que quando catalisado permite fácil aplicação, lixamento e acabamento. Máxima aderência sobre chapas de ferro, galvanizados, tanques de fibra de vidro, tanques de cimento e amianto, barcos, móveis, mármore, granitos, etc.

MODO DE PREPARAR

Misture bem o Adesivo Poliéster Mekol dentro da lata. Retire a quantidade necessária do produto e coloque em uma superfície lisa e sem impurezas. Adicione 2 a 3% (4 a 6cm) de Catalisador para Adesivo Poliéster Mekol (peróxido de dibenzoíla) para cada 100g de Adesivo Poliéster Mekol. A mistura do Adesivo Poliéster Mekol com o Catalisador para Adesivo Poliéster Mekol (peróxido de dibenzoíla) deve ser totalmente homogênea.

Obs.: Não devolver á lata as sobras do Adesivo Poliéster já catalisada.

APLICAÇÃO

A superfície onde será aplicado o Adesivo Poliéster Mekol deverá estar limpa e livre de resíduos como óleo, graxa, poeira, umidade, etc.

Lixar para dar maior aderência e aplicar com uma espátula de celulóide várias camadas de Adesivo Poliéster Mekol já misturada com o catalisador, até que a área aplicada esteja um pouco mais alta que a superfície ao redor.

Após 20 a 30 minutos da aplicação o Adesivo Poliéster Mekol já estará pronta para o lixamento permitindo um acabamento perfeito.

PRECAUÇÕES

Manter a embalagem fechada, longe de fontes de calor, fora do alcance de crianças e animais, a temperatura abaixo de 25°C.

Armazenar em local fresco e seco.

Não reutilizar ou incinerar a embalagem.

Usar EPI's.

Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água corrente em abundância. Caso ocorra irritação nos olhos, pele, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (NÃO provocar vômito) e procurar auxílio médico.

Atenção: Produto desenvolvido para uso profissional. O uso inadequado por pessoas não habilitadas isenta a empresa de futuras reclamações.