



## BOLETIM TÉCNICO

### PRIMER UNIVERSAL

#### ESPECIFICAÇÕES

DILUIÇÃO	120% a 160% em Thinner
CATALISAÇÃO	Não tem
RENDIMENTO	Teórico 10m <sup>2</sup> / demão / litro
SECAGEM	Toque 1 hora, manuseio 12 horas, total 72 horas

#### COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resinas nitrocelulose e sintética, cargas minerais, solventes acetados, pigmentos e hidrocarbonetos aromáticos.

#### CARACTERÍSTICAS E USOS PRINCIPAIS

PRIMER UNIVERSAL é indicado para preparação de superfícies metálicas e maior aderência da tinta de acabamento.

#### APLICAÇÃO

A peça deve estar sem sujeiras e lixada. Aplique com pistola de pressão de 30 a 40 lbs/pol 2.

#### PRECAUÇÕES

Produto inflamável. Manter longe de fontes de calor e faíscas. Armazenar em local fresco e coberto, longe do alcance de crianças e animais. Ao manipular, utilizar equipamento de segurança (EPI) tipo óculos, luvas, capas e máscara de proteção e etc. Caso contato com a pele ou olhos, lave com água corrente. Caso necessário procure o auxílio médico. Este produto passou pelo teste de qualidade, siga todas as informações para ser resguardadas a sua garantia. O desempenho depende da preparação e dos conhecimentos do operador.

**Atenção:** Produto desenvolvido para uso profissional. O Uso por pessoas não habilitadas isenta a empresa de futuras reclamações.